

Műszaki adatok - Tucson

MOTOR		
Típus	2.0 DOHC 2 WD	2.0 CRDi 4 WD
Lökettérfogat (cm ³)	1975	1991
Furat x löket (mm)	82,0 x 93,5	83,0 x 92,0
Sűrítési arány	10,1	17,3
Max. teljesítmény (LE/kw/ford)	141/ 104 /6000	140/ 103 /4000
Max. nyomaték (Nm/ford)	184 / 4500	305 / 1800-2500
CO 2 kibocsátás (változattól és forgalmi viszonyoktól függően): 190-210 g/km		
Üzemanyag fogyasztás (változattól és forgalmi viszonyoktól függően): 8,0-10,0 l/100 km		
<p>* A feltüntetett üzemanyag fogyasztási értékeket a típus-jóváhagyási eljárás próbái során laboratóriumban elvégzett mérésekkel és számításokkal határozták meg. A jármű terhelése, a bekapcsolt elektromos fogyasztók mennyisége, az út minősége, az időjárás, a forgalmi viszonyok, a gépkocsit vezető személy vezetési stílusa, a felszerelt tetőcsomagtartó, a nyitott ablakok vagy más okok miatt megnövekedett légellenállás, a gumibroncsok légnyomása és gördülési ellenállása, a normál- és extra tartozékok, valamint a jármű általános állapota a megadott értékektől eltérő tényleges üzemanyag-fogyasztási értékeket eredményez.</p>		
ERŐÁTVITEL		
Sebességváltó	Manuális	Manuális
Motor	2.0 DOHC	2.0 CRDi
Általános	Ötfokozatú sebességváltó	Hatfokozatú sebességváltó
Áttételek	1.	5,615
	2.	1,794
	3.	1,542
	4.	1,176
	5.	0,974
	6.	0,829
	hátramenet	2,720
Végáttétel	4,533	4,643 / 3,421
Tengelykapcsoló típusa	száraz egytárcsás	száraz egytárcsás
Motorolaj mennyiség (l)	4,0	5,9
KERÉKFELFÜGGESZTÉS		
Elöl független	MacPherson csavarrugókkal, hidraulikus lengéscsillapítókkal és 21 mm-es stabilizátorral	
Hátul független	Több lengőkaros, csavarrugókkal, hidraulikus lengéscsillapítókkal és 14 mm-es stabilizátorral	
KORMÁNYZÁS		
Típus	Fogasléces kormánymű hidraulikus rásegítéssel	
Teljes kormányáttétel	16,2:1	
Kormánykerék fordulatai (ütközéstől ütközésig)	3	

Fordulókör legkisebb sugara	5,4
FÉKRENDSZER	
Elöl	280 mm hűtött külső tárcsa, úszó nyergekkel és fékbetét kopásérzékelővel
Hátul	Tömör külső tárcsa, úszó nyergekkel és fékbetét kopásérzékelővel
ABS	Négy kerékre ható, elektronikus, négy szenzoros, négycsatornás elektronikus fékerőelosztó, fékerőelosztó rendszer (EBD)
MÉRETEK	
Hosszúság:	4325 mm
Szélesség:	1795 mm (1830 oldalsó díszítéssel)
Magasság:	1680 mm (1730 mm tetősínnel)
Nyomtáv elől/hátul:	1540/1540 mm
Tengelytáv:	2630 mm
Túlnyúlás elől/hátul:	885/810 mm
Csomagtér:	325/805 l